

EV-LATAUSRASIA UROSPIKALIITTIMELLÄ

Parking Energyn pikaliittimellä tulevaa Fiboxin latausrasiaa saa meiltä kahdella Parking Energy Äly-Schuko-moduulilla tai yhdellä Äly-Schuko-moduulilla sekä yhdellä Theben-kellokytkimellä.

Äly-Schuko-moduulian ansiosta, EV-latausrasiaan saa jatkuvan etävalvonnan, hallinnan ja dynaamisen kuormanhallinnan Parking Energyn mobiilisovelluksen kautta. Käyttäjän tunnistus ja latauksen käynnistys tapahtuu RFID/NFC-tunnistekortilla ja /tai Parking Energy mobiilisovelluksella. Latausrasiassa on sisäänrakennetut MID kWh-mittarit valaistuilla näytöillä. Mittarointi ja laskutus tapahtuu käyttäjäkohtaisesti Parking Energyn operaattoripalvelun kautta. Toimintatilan väreillä osoittava Äly-Schuko- moduulin LED-valokehä näkyy kätevästi rasian kannen läpi.

Parking Energyn patentoidun Pikaliitinjärjestelmän avulla latauslaitteen asennus onnistuu alle 10 minuutissa ja skaalaaminen pikaliitinvalmiuteen yhtä vaivattomasti. Seinäpikaliitimen s.numero: 35 013 00. Pylväspikaliitimen s.numero: 35 013 01. Ainoastaan sähköasentaja saa suorittaa älymoduulien kytkemisen. Tuotteet ovat suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

TUOTETIEDOT:

**Fibox rasia +
Parking Energy Äly-Schuko 3,7 kW tai/ja
Theben kellokytkin AT-1**

Tuotekoodit: 141125
Sähkönumerot: [35 013 07](#), [35 013 08](#)
Nimellisjännite: 230 VAC 50 Hz
Nimellisvirta: 16 A
Napaluku: 1...3/N/PE
Vikavirtasuojaja: Tyyppi A, 2 kpl
Johdonsuojakytkin: 16 A, 2 kpl
MID kWh-mittari: 2 kpl
Kansi: Läpinäkyvä, savunharmaa
Kotelointiluokka: IP24
Iskulujuusluokka: IK8
Käyttölämpötila: -25...+40 °C
Kannen lukitus: Polettilukko
Pistorasiat: 2 kpl (Äly-Schuko tai/ja kellokytkin)

Pituus (syvyys): 165 mm
Korkeus: 235 mm
Leveys: 230 mm
Paino: 1,5 kg

KULJETUSPAKKAUS:
1 kpl Laatikko: (L) 300 x (P) 250 x (K) 250 mm
Paino: 3,5 kg
GTIN-13: 06429811314047 (2xÄly-Schuko)
GTIN-13: 06429811314054 (Äly-Schuko + Theben kellokytkin)

