

PIKALIITIN, NAARAS

63A, 3P+N+PE 230V/400V, IP44

Pikaliitin on osa sähköautojen latausjärjestelmää. Seinä- ja pylväs/tolppa-asennettavat mallit sopivat ulko- ja sisäkäyttöön. Pikaliittimeen voidaan asentaa sähköautojen latauslaite, auton lämmitykseen tarkoitettu piharasia tai niiden yhdistelmä. **Katso esittelyvideo: [Pikaliitinjärjestelmä](#).**

Kaapelointi ketjutetaan sähkökeskuksesta kolmivaiheisena pikaliittimien välillä (jopa 12 autopaikalle). Yksi pikaliitin asennetaan kahden pysäköintipaikan väliin, jolloin se palvelee samanaikaisesti kahden auton sähkönsyöttöä max 22 kW teholla.

Urospikaliittimellä varustettu sähkölaite voidaan kytkeä pikaliittimeen muutamassa minuutissa, eikä työhön tarvita sähköasentajan oikeuksia. Molemmat pikaliittimet sisältävät yläpuolelle kiinnitettävän suojakannen ruuveineen. Suojakansi poistetaan, kun pikaliittimeen kytketään latauslaite tai lataus-lämmitysrasia. Seinäpikaliitin voi tarvita tuekseen taustatukilevyn betoniseinäasennukseen tai tikasasennuslevyn tikasasennukseen. Pylväspikaliittimelle löytyy myös lisävarusteen D60 putken jakaja.

SEINÄPIKALIITIN



TUOTETIEDOT:

Tuotekoodi: 145100

Sähkönumero: [35 013 00](#)

Max teho: 44 kW

Max kaapelin koko: 5 x 16 mm²

Lisätarvikkeet:

Taustatukilevy, s. numero: [35 013 03](#)

Tikasasennuslevy, s. numero: [35 013 02](#)

Pituus (syvyys): 104 mm

Korkeus: 212 mm

Leveys: 173 mm

Paino: 1,5 kg

GTIN-13: 06429811314023

KULJETUSPAKKAUS:

5 kpl Laatikko: (L) 430 x (P) 315 x (K) 230 mm

Paino: 6,9 kg

GTIN-14: 16429811314020

PYLVÄSPIKALIITIN



TUOTETIEDOT:

Tuotekoodi: 145200

Sähkönumero: [35 013 01](#)

Max teho: 44 kW

Max kaapelin koko: 5 x 16 mm²

Ø 60 mm pylvästolppaan

Lisätarvikkeet:

D60 putken jakaja, s. numero: [35 013 04](#)

Pituus (syvyys): 101 mm

Korkeus: 183 mm

Leveys: 173 mm

Paino: 1,2 kg

GTIN-13: 06429811314030

KULJETUSPAKKAUS:

5 kpl Laatikko: (L) 430 x (P) 315 x (K) 230 mm

Paino: 5,2 kg

GTIN-14: 16429811314006