



PIKALIITIN

3-VAIHE PISTORASIA VAIHEKIERROLLA 63A, 3P+N+PE 230V/400V, IP44

Pikaliitin on osa sähköautojen Parking Energyn latausjärjestelmää. Seinä- ja pylväs/tolppa-asennettavat mallit sopivat ulko- ja sisäkäyttöön. Pikaliittimeen voidaan asentaa sähköautojen T2Max-latauslaite tai auton lämmitykseen tarkoitettu piharasia.

Kaapelointi ketjutetaan sähkökeskuksesta kolmivaiheisena pikaliittimien välillä (jopa 12 autopaikalle). Yksi pikaliitin asennetaan kahden pysäköintipaikan väliin, jolloin se palvelee samanaikaisesti kahden auton sähkönsyöttöä max. 22 kW teholla.

Urospikaliittimellä varustettu sähkölaite voidaan kytkeä pikaliittimeen muutamassa minuutissa.

Molemmat pikaliittimet sisältävät yläpuolelle kiinnitettävän suojakannen ruuveineen. Suojakansi poistetaan, kun pikaliittimeen kytketään latauslaite tai lataus-lämmitysrasia.

Seinäpikaliitin voi tarvita tuekseen taustatukilevyn betoniseinäasennukseen tai tikasasennuslevyn tikasasennukseen. Pylväspikaliittimelle löytyy myös lisävarusteen D60-putken jakaja.



Seinäpikaliitin

Tuotenumero: 145100

Max teho: 44 kW

Max kaapelin koko: 5 x 16 mm²

Lisätarvikkeet:

Taustatukilevy (tuotenumero: 147572)

Tikasasennuslevy (tuotenumero: 147571)

Pylväspikaliitin

Tuotenumero 145200

Max teho: 44 kW

Max kaapelin koko: 5 x 16 mm²

Ø 60 mm pylvästolppaan

Lisätarvikkeet:

D60 putken jakaja (tuotenumero: 147581)

