

DESIGN
FROM
FINLAND

PARKING
ENERGY

T2Max – Markkinoiden edistyneisin sähköauton latauslaite

Iso 7” kosketusnäyttö mahdollistaa helpon, selkeän ja ajantasaisen asiakasviestinnän, latauksen hinnan ja latauksen seurannan sekä asiointikielen vaihtamisen.

Monipuolinen Palvelee autoilevien asiakkaiden lataustarpeita kiitos laajan tehoskaalan (jopa 22 kW).

Tulevaisuudenkestävä Teknologianeutraalius takaa yhteensopivuuden niin nykyisten kuin tulevien latausratkaisujen kanssa.

Luotettava Suomessa kehitetty latauslaite, joka soveltuu Suomen vaihteleviin ja vaativiin olosuhteisiin.

Käyttäjäystävällinen Latauksen käynnistys ja päättäminen räätälöidyllä mobiilisovelluksella, RFID-tunnisteella tai kameratunnistuksella*.

Helppo asentaa ja skaalata Pikaliitinjärjestelmän avulla latauslaitteen asennus onnistuu 10 minuutissa ja skaalaaminen yhtä vaivattomasti.

Mahdollistaa lisäpalveluja Älyominaisuudet mahdollistavat esimerkiksi ajoneuvon tunnistuksen, pysäköinnin varauksen, valvonnan tai mainostamisen.

Vaivaton operointi ja ylläpito Asiakaspalvelumme kulkee rinnallasi myös käyttöönoton jälkeen ja päivittää, huoltaa, ylläpitää sekä monitoroi laitekantaa. Hoidamme myös loppuasiakkaan laskutusta puolestasi.

Rahoitus Osto- ja leasing-ratkaisut laitteille pitävät alkuinvestoinnit hallittavina ja mahdollistavat laajankin latausverkoston käyttöönoton kerralla.

Ominaisuudet

- ☛ Kahden auton lataus/laite
- ☛ Laaja tehoskaala (1,8-22 kW)
- ☛ Tehoalueiden säätö
- ☛ Valmiudet: auton pysäköinti- ja asiointilataus sekä lämmitys etäohjauksella

- ☛ Sisäiset A ja B vikavirtasuojat ja johdon suojakatkaisin
- ☛ Nopea asennus pikaliitinjärjestelmällä
- ☛ Mahdollista käyttää Schuko-liitäntää sähkölaitteeseen

DESIGN
FROM
FINLAND

PARKING
ENERGY

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotenimi: T2Max - Parking Energy Type 2 Dual port 22 kW + 2 x Schuko

Tuotenumero: 140401 / 140402

Mitat (ilman kaapelia): 348x475x181 mm (KxLxS)

Paino (ilman kaapelia/kaapelilla) 10 kg / 16 kg

Latauskaapeli: - / 5 m.

Käyttölämpötila: -25...+55 °C

Lataustiedot

Liitäntä: Type 2

Tuotesarja: 1-, 2-, tai 3-vaiheinen

Latausteho: 2 x 22 kW Type 2 tai 2 x 3.7 kW Schuko

Virta: 32 A tai 16 A

Jännite: 230 VAC 50 Hz

Standardit ja luokitukset

Luokitus: IP54 / IK08

Standardi: IEC 61851

Energianmittaus: MID-hyväksyntä

Kaksisuuntainen lataus: V2G valmius

Yhteydet ja käyttöliittymä

Yhteys: Langaton tai langallinen. Wi-Fi + 3G/LTE/Ethernet

Käyttöliittymä: Parking Energy App -sovellus

Kosketusnäyttö: 7" TFT 1024 x 600

Kamera: 8 Mpix

Laite- ja palveluhallinta: Pilvipohjainen taustajärjestelmä

Datayhteydet:

Latauslaite - verkko: OCPP 1.6-2.0.1, LTE/3G, WiFi

2.4GHz, RJ45 Ethernet

Latauslaite - sähköauto: Type 2 (IEC 61851) -protokolla, IEC 15118 -valmius



www.parkingenergy.com