

DESIGN
FROM
FINLAND

PARKING
ENERGY

T2Max -latausasema

Taloyhtiöihin | Toimitiloihin | Julkiseen lataukseen

Iso 7” kosketusnäyttö

Mahdollistaa helpon, selkeän ja ajantasaisen asiakasviestinnän, latauksen hinnan ja latauksen seurannan sekä asiointikielen vaihtamisen.

Latausasema ja piharasia samassa laitteessa

Palvelee autoilevien asiakkaiden lataustarpeita kiitos Type 2 ja Schuko -liitännän

Tulevaisuudenkestävä

Varusteltu tulevaisuuden teknologialla (V2X, Plug&Charge, OCPP 2.01 tuki, QR-koodi, NFC/RFID)

Luotettava

Suomessa kehitetty latauslaite, joka soveltuu Suomen vaihteleviin ja vaativiin olosuhteisiin.

Käyttäjäturvallinen

Latauksen käynnistys ja päättäminen operaattorin mobiilisovelluksella, RFID/NFC-tunnisteella tai kameratunnistuksella.

Käyttöönotto kosketusnäytöltä

Valitse latausoperaattori tai paikallinen “Stand-alone” -tila kätevästi kosketusnäytöltä.

Latausoperaattorineutraalius

Operointipalvelun voi halutessaan tilata suoraan Parking Energyyn yhteistyökumppaneilta.

Toimii myös ilman latausoperaattoria

Rajoita laite kätevästi suoraan näytöltä (11 kW tai 22 kW) ja lue MID-sertifioidut mittarit itse.

Helppo asentaa

Pikaliitinjärjestelmän avulla latauslaitteen asennus onnistuu lämmitystolppaan tai seinälle alle 2 minuutissa.

Skaalamisen ja huoltamisen kustannustehokkuus

Pikaliittimen ja sisäänrakennettujen vikavirtasuojauksen ansiosta skaalaaminen ja huoltaminen on helppoa.

Ominaisuudet:

- Kahden sähköauton latauslaite ja piharasia samassa laitteessa
- Iso kosketusnäyttö mahdollistaa asiakasviestinnän ja asennuksen
- QR-koodilla sekä pankkikortilla maksaminen riippuen operaattorista
- Sisäiset vikavirtasuojaukset, MID-mittarit sekä patentoitu Pikaliitinjärjestelmä mahdollistavat kustannustehokkaan skaalaamisen ketjutuksella (vaihekierto)

Pikaliittimet:



DESIGN
FROM
FINLAND

PARKING
ENERGY

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotenimi: T2Max

Tuotenumero: 140401 / 140402

Mitat (ilman kaapelia): 348x475x181 mm (KxLxS)

Paino (ilman kaapelia/kaapelilla) 11 kg / 16 kg

Latauskaapeli: - / 5 m.

Käyttölämpötila: -25...+55 °C

Lataustiedot

Liitäntä: Type 2 pistorasia/kaapeli + Schuko

Tuotesarja: 1-, 2-, tai 3-vaiheinen

Latausteho: 2 x 22 kW Type 2 tai 2 x 3.7 kW Schuko

Virta: 32 A tai 16 A

Jännite: 230 VAC 50 Hz

Suojaus: Sisäiset A ja B -tyypin vikavirtasuojakset sekä johdonsuojakatkaisimet

Standardit ja luokitukset

Luokitus: IP54 / IK08

Standardi: IEC 61851

Energianmittaus: MID-sertifioitu

Kaksisuuntainen lataus ja Plug&Charge: SO115118-valmius

Yhteydet ja käyttöliittymä

Yhteys: Langaton tai langallinen. Wi-Fi / Mesh 4G LTE / Ethernet

Kosketusnäyttö: 7" TFT 1024 x 600

Kamera: 8 Mpix laajakulma

Laite- ja palveluhallinta: OCPP 2.0.1, IEC 15118 -valmius

Latauspistoke tai -kaapeli: Type 2 (IEC 62196)



OCPP-operaattorin sovellus, RFID sekä rekkaritunnistus!



CPO-brändätty näyttö!

