

DESIGN
FROM
FINLAND

PARKING
ENERGY

T2Max -latausasema

Taloyhtiöihin | Toimitiloihin | Julkiseen lataukseen

Iso 7” kosketusnäyttö

Mahdollistaa helpon, selkeän ja ajantasaisen asiakasviestinnän, latauksen hinnan ja latauksen seurannan sekä asiointikielen vaihtamisen.

Latausasema ja piharasia samassa laitteessa

Palvelee autoilevien asiakkaiden lataustarpeita kiitos Type 2 ja Schuko -liitännän

Tulevaisuudenkestävä

Varusteltu tulevaisuuden teknologialla (V2X, Plug&Charge, OCPP 2.01 tuki, QR-koodi, NFC/RFID)

Luotettava

Suomessa kehitetty latauslaite, joka soveltuu Suomen vaihteleviin ja vaativiin olosuhteisiin.

Käyttäjystävällinen

Latauksen käynnistys ja päättäminen operaattorin mobiilisovelluksella, RFID/NFC-tunnisteella tai kameratunnistuksella.

Ominaisuudet:

- Kahden sähköauton latauslaite ja piharasia samassa laitteessa
- Iso kosketusnäyttö mahdollistaa asiakasviestinnän ja asennuksen
- QR-koodilla sekä pankkikortilla maksaminen riippuen operaattorista
- Sisäiset vikavirtasuojaukset, MID-mittarit sekä patentoitu Pikaliitinjärjestelmä mahdollistavat kustannustehokkaan skaalaamisen ketjutuksella (vaihekierto)

Käyttöönotto kosketusnäytöltä

Valitse latausoperaattori tai paikallinen “Stand-alone” -tila kätevästi kosketusnäytöltä.

Latausoperaattorineutraalius

Operointipalvelun voi halutessaan tilata suoraan Parking Energyyn yhteistyökumppaneilta.

Toimii myös ilman latausoperaattoria

Rajoita laite kätevästi suoraan näytöltä (4,1 kW, 11 kW tai 22 kW) ja lue MID-sertifioidut mittarit itse.

Helppo asentaa

Pikaliitinjärjestelmän avulla latauslaitteen asennus onnistuu lämmitystolppaan tai seinälle alle 2 minuutissa.

Skaalamisen ja huoltamisen kustannustehokkuus

Pikaliittimen ja sisäänrakennettujen vikavirtasuojauksen ansiosta skaalaaminen ja huoltaminen on helppoa.

Pikaliittimet:



DESIGN[®]
FROM
FINLAND

PARKING
ENERGY

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotenimi: T2Max

Tuotenumero: 140401 / 140402

Mitat (ilman kaapelia): 348x475x181 mm (KxLxS)

Paino (ilman kaapelia/kaapelilla) 11 kg / 16 kg

Latauskaapeli: - / 5 m.

Käyttölämpötila: -25...+55 °C

Lataustiedot

Liitäntä: Type 2 pistorasia/kaapeli + Schuko

Tuotesarja: 1-, 2-, tai 3-vaiheinen

Latausteho: 2 x 22 kW Type 2 tai 2 x 3.7 kW Schuko

Virta: 32 A tai 16 A

Jännite: 230 VAC 50 Hz

Suojaus: Sisäiset A ja B -tyypin vikavirtasuojakset sekä johdonsuojakatkaisimet

Standardit ja luokitukset

Luokitus: IP54 / IK08

Standardi: IEC 61851

Energianmittaus: MID-sertifioitu

Kaksisuuntainen lataus ja Plug&Charge: SO115118-valmius

Yhteydet ja käyttöliittymä

Yhteys: Langaton tai langallinen, Wi-Fi / Mesh 4G LTE / Ethernet

Kosketusnäyttö: 7" TFT 1024 x 600

Kamera: 8 Mpix laajakulma

Laite- ja palveluhallinta: OCPP 2.0.1, IEC 15118 -valmius

Latauspistoke tai -kaapeli: Type 2 (IEC 62196)



OCPP-operaattorin sovellus sekä RFID / rekkaritunnistus



FIN BZM-184

CPO-brändätty näyttö!

